

Brasage et soudure

Brasage et systèmes de brasage

SUPER FIRE 4

Torche ergonomique

Pour le brasage jusqu'à Ø 28 mm et brasage tendre jusqu'à 35 mm, et pour d'autres applications comme par exemple : décaper la peinture ou rétrécir des tubes

DOMAINES D'APPLICATION

- Brasage :** jusqu'à Ø 28 mm (avec réflecteur de flamme, dans un environnement protégé du vent)
- Brasage tendre :** jusqu'à Ø 35 mm

AVANTAGES D'UTILISATION

- Jusqu'à 2,5 heures de brasage avec une cartouche
- Montée rapide en température, consommation réduite !
- Grande durée de vie
- Système « Twist ,N' Load » (5 brûleurs différents et interchangeables)
- Réglage précis de la flamme



AVANTAGES D'UTILISATION

- Poignée plus longue pour un positionnement encore plus stable du cartouche
- Confort pour les travaux prolongés (mécanisme de blocage)
- Allumage Piezo fiable (jusqu'à 30 000 allumages)

AVANTAGES D'UTILISATION

- Connexion:** 7/16 "de l'UE ou 1"-US
- Poignée:** Aluminium caoutchouté
- Brûleur:** laiton / acier inoxydable



SUPER FIRE 4 HOT BOX



DOMAINES D'APPLICATION

- Le coffret de réparation idéal
- Pour les réparations, montage d'installation de chauffage et de climatisation.

Set de 5 pièces (n° 1000002364) comprend: la poignée (No. 1500001354), brûleur cyclone (No. 35457), brûleur pointe fine (n° 35455), réflecteur de flamme (No. 31043), support de torche universel (No. 35461), 2x cartouches de gaz MAPP *A (n° 035521-A), ROCASE 4414 (n° 1000001945)



Modèle			N°
SUPER FIRE 4 HOT BOX EU (incl. MAPP* Gas A)	1	4	1000002364
SUPER FIRE 4 HOT BOX US (incl. MAPP* Gas US)	1	4	1000001630

SUPER FIRE 4 basic set



No. 035648X



No. 1500001355

L'ensemble (N° 1500001355) comprend: Poignée (N° 1500001354), brûleur cyclone (N° 35457)

Modèle			N°
SUPER FIRE 4 EU basic set	1	4	1500001355
SUPER FIRE 4 US basic set	1	4	1500001503
SUPER FIRE 4 Adaptateur de Sécurité 7/16" to 1"	1	1	035648X

Brasage et Soudure

Cartouches de gaz jetables

MAPP* Gas EU

Brasage et soudure haute performance

Températures de flamme jusqu'à 2 700 ° C
et 35% plus rapides que le propane



AVANTAGES D'UTILISATION

- Transfert de chaleur supérieur au propane, en particulier en hiver, à une température inférieure à 0 ° C.
- Sécurité et stabilité accrues grâce à une vanne en laiton massif et col protecteur
- Performance de flamme supérieure dans n'importe quelle position (360 °)

AVANTAGES D'UTILISATION

- Facile à utiliser
- Performance constante de la torche garantie
- De plus longues périodes d'utilisation

100% de propylène

Performance de la flamme supérieure (même à l'envers) et transfert de chaleur supérieur à celui du propane

Cylindre en acier

Convient aux gaz à haute pression

Raccord en laiton 7/16"-EU

Conception brevetée pour les gaz à haute pression

Collier de protection

Stabilise la torche et protège en cas de chutes accidentelles



SUPER FIRE 3 HOT BOX

SUPER FIRE 4 HOT BOX



Le collier de protection stabilise la torche et protège en cas de chutes accidentelles

Profil d'emballage

Désignation	MAPP*
N°	035521-A
Code EAN	4004625400180
Dimensions du produit	70x270
Contenance (ml)	788
Poids de remplissage	380
Unités par emballage	12
Emballages par conditionnement / palette	10
Conditionnements par palette	3
Unités par palette	360
Nombre de palettes par chargement de camion 60	60
Unités par chargement de camion	21,600
Poids par palette	324
Dimensions de la palette (L x l x H)	800x1,200x1,000
Dimensions du carton (mm) (L x l x H)	290x310x240

Modèle	Volume			N°
MAPP* Gas 7/16"-EU, A	788ml	12	360	035521-A
Langues DE, GB, FR, ES, IT, PT				