

AMBCOOLER **12000**

Rafrachisseur d'air à évaporation avec stérilisation UV

Refroidisseur industriel 12000 m³/h

Le refroidisseur évaporatif portable est un appareil qui refroidit l'air en utilisant l'évaporation naturelle de l'eau. L'eau est diffusée à travers un panneau alvéolé, l'air chaud qui passe à travers l'eau cède sa chaleur et se refroidit.

Grâce à la télécommande, il est possible de régler son fonctionnement, et sa conception robuste permet une utilisation industrielle et professionnelle.

AMBCOOLER 12000 est équipé d'une lampe UV qui désinfecte l'eau en permanence.

AMBCOOLER 12000 est un refroidisseur d'air adiabatique professionnel et portable. Il ne faut que quelques minutes pour que ce rafraîchisseur d'air soit prêt à l'emploi. Son fonctionnement est basé sur le principe naturel de l'évaporation d'eau pour abaisser la température ambiante (refroidissement adiabatique).

Sa conception robuste permet de l'utiliser dans des zones industrielles et professionnelles jusqu'à 250 m² (débit d'air de 12000 m³/h).

Refroidisseur mobile à ventilation idéal pour les ateliers, les zones privées ou commerciales, les zones d'exposition, les magasins - facile à transporter et rapidement prêt à l'emploi.

AMBCOOLER 12000 est également équipé d'une lampe UV intégrée pour la désinfection de l'eau, il peut être raccordé à une alimentation en eau de ville sous pression et la télécommande fournie permet de contrôler le refroidisseur évaporatif à distance.

La gamme de refroidisseurs à évaporation portables AMBCOOLER est très efficace, puissante et facile à utiliser. L'installation ne prend que quelques minutes et les appareils sont immédiatement prêts à l'emploi.

- Châssis résistant aux lampes UV et à la corrosion pour plus de durabilité et de pérennité
- Trois vitesses de ventilation
- Très silencieux grâce à la dernière génération de ventilateurs électroniques
- Très faible consommation d'énergie
- Prêt à l'emploi
- Panneau de contrôle LCD intégré et télécommande
- Grand réservoir d'eau et raccord alimentation en eau remplissage automatique et permanent
- Lampe UV intégrée pour la stérilisation de l'eau, qui empêche la formation de moisissures et d'algues
- Arrêt automatique en cas de manque d'eau pour protéger la pompe de relevage
- Facile à déplacer grâce à ses 4 roues robustes
- Redémarrage automatique après une coupure de courant
- Filtre à air lavable

Caractéristiques générales

Filtration de l'air	oui
Vitesse de ventilation	3
Débit maxi	12000 m ³ /h
Puissance électrique	475 W
Lampe	Ultra Violet
Alimentation électrique	230 V (Ph+N)
Intensité	1,9 A
Redémarrage auto après coupure électrique	oui
Niveau sonore à 1 mètre	< 69 dB(A)

Capacité du réservoir d'eau 90 Litres

Visualisation du niveau d'eau Oui

Certifié CE Oui

Garantie Constructeur 2 ans

Dimensions et poids :

Hauteur 1440 mm

Largeur 925 mm

Profondeur 580 mm

Poids 43 kg



Sélection

Sélection donnée à titre indicatif qui ne saurait engager la responsabilité de Teddington-France.
Merci de nous contacter pour une étude personnalisée.

Dimensionnement

Bâtiment non isolé 250 m²